

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	T201203B			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2020年12月		敷地面積	269.50 m <sup>2</sup>	用途	ホテル		
			建築面積	213.44 m <sup>2</sup>	構造	RC造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,639.85 m <sup>2</sup>	階数	(地下階): 1 (地上階): 9 (PH): 1		
	区市町村		施工延床面積	m <sup>2</sup>	軒高	30.80 m		
用途地域	商業地域		地下面積	m <sup>2</sup>	平均階高	3.30 m		
防火地域	防火地域		地上面積	m <sup>2</sup>	建物周長	77.70 m		
日影規制			基準階面積	m <sup>2</sup>	外周率	0.02 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>		
建ぺい率	79.20 %		鉄骨階面積	m <sup>2</sup>	最高高さ	33.45 m		
容積率	586.97 %		ポーチ面積	m <sup>2</sup>				
容積対象面積	1,581.89 m <sup>2</sup>		ピロティ面積	m <sup>2</sup>	一室面積率	48.04 室数		
容積対象外面積	m <sup>2</sup>		バルコニー面積	m <sup>2</sup>	室数	152 室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m <sup>2</sup>	収容人数	人		
			吹抜面積	m <sup>2</sup>				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m <sup>2</sup>		
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台		
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車 台		
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部		%	形状		
改質アスファルト防水		100.0	磁器タイル		5.8		陸屋根	
屋根			長尺シート		0.6	平面	別紙	
			フローリング		39.9	断面	別紙	
			コルク		41.9	支持方法	直接基礎	
						基礎形式	べた	
						1F 床形式	スラブ	
						基礎深さ	5.46 m	
						1FL 高さ	3.65 m	
						杭種別		
						杭打工法		
						埋戻し	し	
外壁	アルミハンテングメタル		1.8		土工	残土処分		
	撥水材		98.2			山止工法		
						切梁		
						構		
						数量歩掛		
						(土工・躯体)		
						根切土量	4.89 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
						埋戻土量	0.64 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
						地業(基礎)	0.06 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
						地業(土間)	0.01 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>	
軒					地業(杭)	本/延m <sup>2</sup>		
					地業(ラッフル)	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
					山止め	0.81 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>		
					切梁	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>		
					ピット面積率	0.57 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>		
					基礎コンクリート	0.26 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
					地下コンクリート	0.05 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
					上部コンクリート	0.60 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
					押えコンクリート	0.02 m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
					基礎型枠	0.51 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>		
天井					地下型枠	0.19 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>		
					上部型枠	3.62 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>		
					基礎鉄筋	45.11 kg/延m <sup>2</sup>		
					地下鉄筋	9.77 kg/延m <sup>2</sup>		
					上部鉄筋	126.25 kg/延m <sup>2</sup>		
					圧接	15.10 箇所/ton		
					鉄骨	kg/架m <sup>2</sup>		
					溶接	m/ton		
					鉄骨塗装	m <sup>2</sup> /ton		
					耐火被覆	m <sup>2</sup> /ton		
外床					(その他)			
					木材(構造材)	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
					木材(造作材)	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
					打放補修素地	0.3		
					打放補修素地/梁	1.6		
					ネオフォーム	3.5		
					未仕上	5.4		
					(特記事項)			
外部開口部								
内部開口部								
断熱	FP t60		床					
	発砲ウレタン t45		壁					
	発砲ウレタン t80		天井					