

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	V080906C					
発注者名				コード No.						
設計者名				コード No.						
積算時期	2008年 月		敷地面積	㎡	用途	流通センター				
			建築面積	13,915.89	構造	S				
建設地	都道府県		法延床面積	36,785.27	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH): 1				
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高	m				
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	6.10 m				
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	m				
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡				
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	37.20 m				
容積率	%		ボーチ面積	㎡						
容積対象面積	㎡		ピロティ面積	㎡	一室面積率	309.04 (㎡/室数)				
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数	室				
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人				
工期	自 年 月		吹抜面積	㎡						
	至 年 月		免震ビット面積	㎡	建物内駐車台面積	㎡				
	ヶ月		外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 機械駐車 台				
グレード情報				建物情報						
外部		%	内部							
屋根	シート断熱防水		100.0	汚垂石	0.0	屋根形状 平面形状 断面形状 支持方法 基礎形式 1F床形式 基礎深さ 1FL高さ 杭種別 杭打工法				
				磁器タイル、セツタイル	0.3					
				長尺シート	3.9					
				タイルcp	1.9					
				刀-リツタ	0.6					
				塗床	3.5					
				塗床(1F共)	88.5					
				塗膜防水	0.5					
				コクア-トP素地	0.8					
				屋根面積率*** (㎡/延㎡)	0.89					
外壁	断熱鋼板		82.4	壁	土止工 切梁 構台	埋戻し 残土処分 止工法 梁 台				
	角波鋼板		5.7							
	ガルバリウム鋼板		1.2							
	吹付タイル		10.7							
	外壁率*** (㎡/延㎡)		0.39				床面積率**** (㎡/延㎡)	0.98		
軒	断熱鋼板		98.8	天井	基礎型枠 地下型枠 上部型枠 基礎鉄筋 地下鉄筋 上部鉄筋 圧接 鉄骨 溶接 鉄骨塗装 耐火被覆	根切土量 埋戻土量 地業(基礎) 地業(土間) 地業(杭) 地業(ラップ) 山止め 切梁 ビット面積率 基礎コクア-ト 地下コクア-ト 上部コクア-ト 押入コクア-ト 基礎型枠 地下型枠 上部型枠 基礎鉄筋 地下鉄筋 上部鉄筋 圧接 鉄骨 溶接 鉄骨塗装 耐火被覆				
	スハントレ		1.2							
	天井面積率**** (㎡/延㎡)		0.75				壁面積率**** (㎡/延㎡)	0.02		
外	磁器質タイル		79.7	天井	基礎型枠 地下型枠 上部型枠 基礎鉄筋 地下鉄筋 上部鉄筋 圧接 鉄骨 溶接 鉄骨塗装 耐火被覆	基礎型枠 地下型枠 上部型枠 基礎鉄筋 地下鉄筋 上部鉄筋 圧接 鉄骨 溶接 鉄骨塗装 耐火被覆				
	塗床		355.0							
	コクア-ト鍍押(仕上)		59.2							
	ボ-チ面積率*** (㎡/延㎡)		0.06				EPG, NAD	0.5		
外部開口部	アルミ		64.7	間仕切	RC CB ALC 押出成型メント板 木軸 LGS 耐火間仕切 耐火遮音間仕切	RC CB ALC 押出成型メント板 木軸 LGS 耐火間仕切 耐火遮音間仕切				
	ステンレス		1.3							
	スチール		5.9							
	プラスチック									
	シャッター		28.1							
	カーテンウォール									
	木建									
	その他									
	外部開口率**** (㎡/延㎡)		0.06				化瓶フリキ	0.1		
	内部開口部	アルミ					49.5	間仕切	RC CB ALC 押出成型メント板 木軸 LGS 耐火間仕切 耐火遮音間仕切	RC CB ALC 押出成型メント板 木軸 LGS 耐火間仕切 耐火遮音間仕切
		ステンレス					1.3			
		スチール					5.9			
プラスチック										
シャッター		28.1								
カーテンウォール										
木建										
その他										
内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.02	化瓶PB	6.4						
断熱		外壁断熱複合板		壁	間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.34	間仕切率 [RC] (㎡/延㎡) 間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)			
		屋根断熱複合板		天井						
	断熱率**** (㎡/延㎡)		0.34							