

数量歩掛情報表

| 工事名称 | | | | コード No. | V100907B | | | |
|-------------|--|-------------------|---|---|-----------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 発注者名 | | | | コード No. | | | | |
| 設計者名 | | | | コード No. | | | | |
| 積算時期 | 2010年9月 | | 敷地面積 | 9,645.16 m ² | 用途 | 倉庫 | | |
| | | | 建築面積 | 2,556.00 m ² | 構造 | S造 | | |
| 建設地 | 都道府県 岩手県 | | 法延床面積 | 2,556.00 m ² | 階 | 数(地下階): 0 (地上階): 1 (PH): 0 | | |
| | 区市町村 | | 施工延床面積 | m ² | 軒高 | m | | |
| 用途地域 | | | 地下面積 | m ² | 平均階高 | 5.14 m | | |
| 防火地域 | | | 地上面積 | m ² | 建物周長 | 207.00 m | | |
| 日影規制 | | | 基準階面積 | m ² | 外周率 | 0.08 m ² /延m | | |
| 建ぺい率 | % 鉄骨階面積 | | m ² | 最高高さ | 7.28 m | | | |
| 容積率 | % ボーチ面積 | | m ² | | | | | |
| 容積対象面積 | m ² ビロティ面積 | | m ² | 一室面積率 | 150.35 室数 | | | |
| 容積対象外面積 | m ² バルコニー面積 | | m ² | 室数 | 17 室 | | | |
| 道路幅員 | m | | ドライエリア面積 | m ² | 収容人数 | 人 | | |
| 工期 | 自 年 月 | | 吹抜面積 | m ² | 建物内駐車場面積 | m ² | | |
| | 至 年 月 | | 免震ビット面積 | m ² | 建物内駐車台数 | 平面駐車 台 | | |
| | 7月 | | 外構対象面積 | m ² | 建物内駐車台数 | 機械駐車 台 | | |
| | | | | | | | | |
| グレード情報 | | | 建物情報 | | | | | |
| 屋根 | 外部 % | | 内部 % | | 形態 | 屋根形状 | | |
| | 板金 100.0 | | コンクリート摺押(仕上) | | | 平面形態 | | |
| | | | 防塵塗床 | | | 断面形態 | | |
| | | | ビニル床シート | | | 支持方法 | | |
| | | | ケイカベット | | | 基礎形式 | | |
| | | | アスファルト舗装 | | | 1F床形式 | | |
| | | | | | | 基礎深さ | m | |
| | | | | | | 1FL高さ | m | |
| | | | | | | 杭種別 | | |
| | | | | | | 杭打工法 | | |
| | | | | | | 埋戻し | | |
| | | | | | | 残土処分 | | |
| | | | | | | 山止工 | | |
| | | | | | | 切梁 | | |
| | | | | | | 台 | | |
| 外壁 | 吹付タイル 19.3 | | 床面積率*****(m ² /延m ²) | | 数量歩掛 | (土工・躯体) | | |
| | 板金 80.7 | | 0.99 | | | 根切土量 | 0.37 | m ³ /延m ² |
| | | | 塗装合板(PB面) | | | 埋戻土量 | 0.17 | m ³ /延m ² |
| | | | 塗装合板(耐火面) | | | 地業(基礎) | 0.02 | m ³ /延m ² |
| | | | 塗装合板(遮音面) | | | 地業(土間) | 0.07 | m ³ /延m ² |
| | | | 塗装合板(脚縁) | | | 地業(杭) | 0.01 | 本/延m ² |
| | | | 打放補修(仕上) | | | 地業(ツブ) | | m ³ /延m ² |
| | | | EP塗(遮音面) | | | 山止め | | m ³ /延m ² |
| | | | EP塗(耐火面) | | | 切梁 | | m ³ /延m ² |
| | | | アクリルシリコン塗装(打放面) | | | ビット面積率 | 0.04 | m ² /延m ² |
| | | | ビニルクロス(PB面) | | | 基礎コンクリート | 0.45 | m ³ /延m ² |
| | | | ビニルクロス(遮音面) | | | 地下コンクリート | | m ³ /延m ² |
| | | | ビニルクロス(耐火面) | | | 上部コンクリート | 0.00 | m ³ /延m ² |
| | | | ポリミ化粧板 | | | 押えコンクリート | | m ³ /延m ² |
| | | | 石膏ボード(表地) | | | 壁面積率*****(m ² /延m ²) | 0.69 | 基礎型枠 |
| 軒天 | 板金 80.7 | | 化粧石膏ボード | | 94.6 | 地下型枠 | m ² /延m ² | |
| | | | 岩綿吸音板 | | 5.4 | 上部型枠 | 0.04 | m ² /延m ² |
| | | | | | | 基礎鉄筋 | 56.19 | kg/延m ² |
| | | | | | | 地下鉄筋 | | kg/延m ² |
| | | | | | | 上部鉄筋 | 0.52 | kg/延m ² |
| | | | | | | 圧接 | 10.07 | か所/ton |
| | | | | | | 鉄骨 | | kg/架m ² |
| | | | | | | 溶接 | | m/ton |
| | | | | | | 鉄骨塗装 | | m ² /ton |
| | | | | | | 耐火被覆 | | m ² /ton |
| | | | | | | (その他) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 外床 | コンクリート摺押(仕上) 61.7 | | 天井面積率***** (m ² /延m ²) | | 0.98 | [特記事項] | |
| 磁器質タイル 38.3 | | RC | | 2.86 | | | | |
| | | CB | | | | | | |
| | | ALC | | | | | | |
| | | 押出成形セメント板 | | | | | | |
| | | 木軸 | | | | | | |
| | | LGS | | 5.56 | | | | |
| | | 耐火間仕切 | | 66.49 | | | | |
| | | 遮音間仕切 | | 25.09 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 外部開口部 | | アルミ 44.7 | | 間仕切 | | | | |
| | ステンレス | | RC | | | | | |
| | スチール 3.3 | | CB | | | | | |
| | プラスチック | | ALC | | | | | |
| | ジャック | | 押出成形セメント板 | | | | | |
| | カーテンウォール | | 木軸 | | | | | |
| | 木建 | | LGS | | 5.56 | | | |
| | その他 | | 耐火間仕切 | | 66.49 | | | |
| | 外部開口率*****(m ² /延m ²) | | 遮音間仕切 | | 25.09 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 内部開口部 | アルミ 12.8 | | 間仕切 | | | | | |
| | ステンレス | | RC | | | | | |
| | スチール 40.1 | | CB | | | | | |
| | プラスチック | | ALC | | | | | |
| | ジャック | | 押出成形セメント板 | | | | | |
| | カーテンウォール | | 木軸 | | | | | |
| | 木建 | | LGS | | 5.56 | | | |
| | その他 | | 耐火間仕切 | | 66.49 | | | |
| | 内部開口率*****(m ² /延m ²) | | 遮音間仕切 | | 25.09 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 断熱 | 発泡ウレタン 150 | | 間仕切率 [RC] (m ² /延m ²) | | 0.01 | | | |
| | 壁 | | 間仕切率 [その他] (m ² /延m ²) | | 0.35 | | | |
| | 天井 | | | | | | | |