

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	V170726C			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2017年7月		敷地面積	m	用途	資材倉庫		
			建築面積	187.86	構造	S造		
建設地	都道府県	岩手	法延床面積	187.86	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):		
	区市町村		施工延床面積		軒高	m		
用途地域			地下面積	m	平均階高	m		
防火地域			地上面積	m	建物周長	m		
日影規制			基準階面積	m	外周高率	m/延m		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ	m		
容積率	%		ポーチ面積	m				
容積対象面積	m		ピロティ面積	m	一室面積率	室数		
容積対象外面積	m		バルコニー面積	m	室数	室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m	収容人数	人		
			吹抜面積	m				
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m		
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車		
		月			建物内駐車台数	機械駐車		
グレード情報				建物情報				
屋根	外部	%	内部	%	形態	屋根形状	陸屋根	
	ステンレス鋼板	100.0	コンクリート鏝	100.0		平面形態		
						断面形態		
						支持方法		
						基礎形式	独立基礎	
						1F床形式		
						基礎深さ	m	
						1FL高さ	m	
						杭種別		
						杭打工法		
外壁	吹付タイル(RE)	100.0	床面積****(m ² /延m ²)	0.95	土工	埋戻し	根切土	
			打ち直し補修	28.6		残土処分	場外搬出	
			薄塗モルタル	71.4		山止工法		
						切梁		
						構		
						数量歩掛		
						(土工・躯体)		
						根切土量	m ³ /延m	
						埋戻土量	m ³ /延m	
						地業(基礎)	m ³ /延m	
				地業(土間)	m ³ /延m			
				地業(杭)	本/延m			
				地業(ラップ)	m ³ /延m			
				山止め	m ³ /延m			
				切梁	m ³ /延m			
				ピット面積率	m ² /延m			
				基礎コンクリート	m ³ /延m			
				地下コンクリート	m ³ /延m			
				上部コンクリート	m ³ /延m			
				押えコンクリート	m ³ /延m			
				壁面積率****(m ² /延m ²)	2.09			
				基礎型枠	m ² /延m			
				地下型枠	m ² /延m			
				上部型枠	m ² /延m			
				基礎鉄筋	kg/延m			
				地下鉄筋	kg/延m			
				上部鉄筋	kg/延m			
				圧接	か所/ton			
				鉄骨	kg/架m			
				溶接	m/ton			
				鉄骨塗装	m ² /ton			
				耐火被覆	m ² /ton			
				(その他)				
				木材(構造材)	m ³ /延m			
				木材(造作材)	m ³ /延m			
外部開口部	アルミ	12.9	天井開口率****(m ² /延m ²)	0.95	(特記事項)			
	ステンレス							
	スチール	8.7						
	プラスチック							
	シャッター							
	カーテンウォール	78.4						
木建								
その他								
外部開口率****(m ² /延m ²)	0.10							
内部開口部	アルミ		天井開口率****(m ² /延m ²)	0.00	間仕切	RC		
	ステンレス					CB		
	スチール					ALC		
	軽量スチール					押出成形セメント板		
	シャッター					木軸		
	木建					LGS		
その他カーテンウォール		耐火間仕切						
内部開口率****(m ² /延m ²)	0.00		遮音間仕切					
断熱			床					
			壁					
			天井					
			間仕切率【RC】(m ² /延m ²)					
			間仕切率【その他】(m ² /延m ²)					