

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	V170728C
発注者名				コード No.	
設計者名				コード No.	
積算時期	2017年 7月	敷地面積	m ²	用途	資材倉庫
建設地	都道府県 岩手 区市町村	建築面積	1,306.60	構造	S造
用途地域		法延床面積	1,873.55	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
防火地域		施工延床面積		軒高	m
日影規制		地下面積		平均階高	4.50 m
建ぺい率	%	地上面積		建物周長	m
容積率	%	基準階面積		外周率	m/延m ²
容積対象面積	m ²	鉄骨階面積		最高高さ	m
容積対象外面積	m ²	ポーチ面積			
道路幅員	m	ビロティ面積		一室面積率	室数
		バルコニー面積		室数	室
		ドライエリア面積		収容人数	人
		吹抜面積			
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m ²
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車 台
グレード情報				建物情報	
外部		内部		%	
屋根	ウレタン防水		長尺シート	1.4	形 状 陸屋根 断面 形 態 基礎 形 式 独立基礎 1F 床 形 式 基礎 深 さ 1FL 高 さ 杭 種 別 杭 打 工 法 埋 戻 し 土 処 理 根切土 山 止 工 法 切 梁 構 台
	eps/ロ防水		コンクリート鏝	0.2	
	アスファルト露出断熱防水		縁甲板		
	塗膜防水		フローリング		
	ガルバリウム鋼板平葺き		モルタル		
	シート防水		磁器質タイル	1.5	
	eps/ロ防水		タイルカーペット	22.2	
	カー鉄板()		塗床	39.9	
	アスファルト防水(改良)		クッションフロー		
	折板(丸馳)		防塵塗装	31.6	
	断熱シート防水		塗膜防水		
	アスファルト保護防水		セルフベリング		
	トタックハウス		コムチップウレタン		
	抜き坪(軒天)		WUC塗料		
	抜き坪		化粧合板	1.0	
ステンレス鋼板	100.0	ビニルタイル	1.7		
		フッ素化粧合板			
		舗装 インターロッキング			
		畳	0.5		
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	1.19				
外壁	打ち放し補修		石(汚垂石)		土 工 切 構 数量歩掛 (土工・躯体)
	換水剤		塗床・コンクリート鏝		
	フッ樹脂塗装鋼板		石(花崗岩)		
	磁器質タイル		床面積率**** (m ² /延m ²)	0.95	
	塗膜防水		打ち放し補修		
	鋼板(ステンレス)	70.3	磁器質タイル		
	断熱ハネルサントイッチハネル		石(札幌軟石)		
	樹脂モルタル		骨材吹付	30.6	
	アルミハンドレ		ビニルクロス	40.3	
	EP塗装		磁器質タイル(煉瓦タイル)		
	防水剤塗布		キッチンハネル(ステンレス)		
	石(札幌軟石)		ビニルクロス		
	DP塗装		AEP	3.8	
	磁器質タイル(4/5ニ丁掛タイル)		断熱複合板(高圧木毛セメント板)		
	押出成型セメント板素地		PB素地		
吹付タイル(RE)	29.7	グラスウールボード	10.5		
未仕上		タイルカクシート			
外壁面積率 *** (m ² /延m ²)	1.36	化粧PB			
打ち放し補修		化粧ケイカル板	10.7		
ハネル(アルミハンドレ)	51.2	フッ素化粧合板	4.1		
リシン		ハネル(スチール)			
吹付タイル(RE)		吹付タイル(シヨリハット)			
化粧ケイカル		VP塗装+ケイカル			
金属板	48.8	複層仕上塗材E			
AEP塗+ケイカル		未仕上			
FU塗		耐火間仕切素地			
ビロティ面積率 *** (m ² /延m ²)	0.01	壁面積率**** (m ² /延m ²)	2.00		
軒天率 **** (m ² /延m ²)	0.10	打ち放し補修			
床	御影石		AEP塗装	12.4	基礎型枠 地下型枠 上部型枠 基礎鉄筋 地下鉄筋 上部鉄筋 圧接 鉄骨 溶接 鉄骨塗装 耐火被覆 (その他)
	インターロッキング舗装		PB素地		
	コンクリート鏝	75.0	ビニルクロス	1.9	
	モルタル鏝		岩綿吸音板	74.5	
	塗床		化粧PB		
	磁器質タイル	25.0	岩綿吸音板 システム		
	ウッドデッキ		複層仕上塗材		
	塗膜防水		複層仕上塗材E		
			フルキップルボード		
			パブリック		
			GWボード	11.1	
			化粧ケイカル		
			断熱複合板		
			WUC塗料		
			SOP		
		VP塗装+ケイカル			
		AEP塗装			
		化粧吸音PB			
		未仕上(表)			
		天井面積率**** (m ² /延m ²)	0.95		
外部開口部	アルミ	63.3	RC		木材(構造材) 木材(造作材) (特記事項)
	ステンレス		CB		
	スチール	22.9	ALC		
	プラスチック		押出成型セメント板	32.70	
	シャッター		木軸		
	カーテンウォール	13.8	LGS	39.80	
	木建		耐火間仕切	27.50	
	その他		遮音間仕切		
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.11	その他		
	内部開口部	アルミ	28.3		
ステンレス					
スチール		58.3			
軽量スチール		2.8			
断熱	シャッター				
	木建	10.7			
		その他 カーテンウォール			
		内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.07		
		床			
		壁			
		天井			
		間仕切率【RC】(m ² /延m ²)			
		間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.85		