

数量歩掛情報表

工事名称						コード No.	W070709C				
発注者名						コード No.					
設計者名						コード No.					
積算時期	2007年 月		敷地面積	2,409.34	㎡	用途	斎場				
			建築面積	740.26	㎡	構造	道S				
建設地	都道府県	北海道		法延床面積	1,499.11	㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):			
	区市町村	室蘭市		施工延床面積	㎡	軒高	m				
用途地域				地下面積	㎡	平均階高	4.41 m				
防火地域				地上面積	㎡	建物周長	228.00 m				
日影規制				基準階面積	㎡	外周率	0.15 ㎡/延㎡				
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	10.00 m					
容積率	%		ポーチ面積	㎡	一室面積率	14.90 ㎡/室敷					
容積対象面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数	室					
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人					
					吹抜面積	㎡					
工期	自	年月				建物内駐車場面積	㎡				
	至	年月		免震ビット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台			
		ヶ月		外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台			
ゲレード情報					建物情報						
外部		%		内部		%		形態	屋根形状	平面形状	断面形状
屋根				床							
露断入防水		3.0		磁器質タイル		4.9		支持方法	基礎形式	杭種別	杭打工法
断熱入防水		94.0		表面強化剤		4.8					
基礎大端塗膜防水		1.5		長尺塩ビシート		10.4		土工	土	切	構
ハト小屋塗膜防水		1.5		タイルカーペット		69.8					
				カーペット		0.5		地業(杭)	地業(ツラブル)	山止め	切梁
				ジョイント		3.7					
				ラワン合板(畳下)		3.1		基礎型枠	地下型枠	上部型枠	基礎鉄筋
				緑甲板		0.3					
				珪り合板		0.7		溶接	鉄骨塗装	耐火被覆	(その他)
				コンクリート隠押(UB)		0.5					
								岩綿吸音板	化粧石膏ボード	天井面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
屋根面積率*** (㎡/延㎡)		0.98						間仕切	RC	CB	ALC
45二丁掛タイル		100.0		床面積率***** (㎡/延㎡)		0.94					
				磁器質タイル		1.8		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				トップコート(RC面)		2.3					
				EP塗(PB面)		1.4		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				EP塗(ケイカル面)		1.3					
				ビニール加工(PB面)		85.7		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				珪り合板		1.8					
				撥坪				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				外壁率*** (㎡/延㎡)		0.80					
				吹付タイル+打放し		0.5		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				VP+ケイカル		99.5					
				石膏ボード		1.8		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				壁面積率***** (㎡/延㎡)		2.12					
				EP塗(ケイカル面)		5.2		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				VP塗(ケイカル面)		1.0					
				EP塗(岩綿吸音板面)		2.8		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				ビニール加工(PB面)		44.4					
				ビニール加工(PB面)		0.5		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				面材(構造材)				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				面材(造作材)							
				珪り合板		0.7		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				岩綿吸音板		42.4					
				化粧石膏ボード		3.0		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				天井面積率***** (㎡/延㎡)		0.94					
				RC		5.3		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				CB							
				ALC				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				押出成形セメント板							
				木軸				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				LGS		16.4					
				耐火間仕切		34.97		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				遮音間仕切		43.37					
				岩綿吸音板		42.37		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				化粧石膏ボード		3.01					
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)		0.05		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)		0.92					
				FP板t30		床		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		
				発泡9レタ140		壁					
				屋上断熱防水t85		天井		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.92		